

	Olympus						Panasonic	
	FL-20	FL-36	FL-36 R	FL-40	FL-50	FL-50 R	DMW-FL360	DMW-FL500
Współpraca z E-xxx	T	T	T	?N	T	T	?T	?T
Liczba przewodnia (iso 100)	20	36 42mm, 32 35mm, 28 25mm, 26 18mm, 22 14mm, 20 12mm, 14 10mm, 12 8mm z nasadką rozpraszającą	36 42mm, 32 35mm, 28 25mm, 26 18mm, 22 14mm, 20 12mm	40 42mm	50 42mm, 28 12mm		36	50
Wspomaga AF			T	T	T	T	T	T
Trybu auto	T	T	T		T	T		T
Tryb TTL	T	T	T	T	T	T	T ?czy E-xxx	T
Tryb manual	T	T	T	T	T	T	T	T
Tryb FP TTL AUTO	N	T	T		T	T		
Tryb FP manual		T	T		T	T		
Tryb RC		N	T		N	T		
Tryb SL AUTO		N	T		N	T		
Tryb SL Manual		N	T		N	T		
USB (możliwość aktualizacji oprogramowania)								
Sterowanie bezprzewodowe	N	N??	T -4 kanały, 3 grupy, tryby: TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL			T		
Ilość baterii	2	2	2		4	4	2	
Ruchoma głowica w górę	N	90	? 90		90	90	90	
Ruchoma głowica w dół	N	1,5	? 1,5		7	7	7	
Ruchoma głowica w lewo	N	90	? 90		90	90	180	
Ruchoma głowica w prawo	N	150	? 150		180	180	90	
Liczba błysków (na jednym zestawie baterii)		120-200	? 120-200		?		200	
Czas ładowania [s]		6-8	? 6-8	0.2-8	?			
Jakość obudowy	+	+	+		+	+		
Dyfuzor wbudowany	N	T	T		T	T		
Sztuczny sufit		N	N					
Subiektywny czas ładowania (5-szybko)		3	3		5	5		
Sterowania bezprzewodowe (uruchamianie/sterowanie)								
Wymiary	56x96x28	65x105x95(bez elementów wystających)	67x108x95(bez elementów wystających)		78x141x107(bez elementów wystających)	78x141x107(bez elementów wystających)		
Waga [g]	74g (bez baterii)	270g (bez baterii)	250g (bez baterii)		380	385		
Orientacyjna cena [pln] (grudzień 2008)	290	630	630		1350	1350	870	1600
Uwagi								

FP -synchronizacje z bardzo krótkimi czasami