

	Tumax						
	880AFZ (Olympus)	386AFZ (Olymp. E)	DSL386A	DSL386AF	DPT386AFZ-O	DPT386A	DFZ 386AF-O
Współpraca z E-xxx	T	N?	T	?	T		
Liczba przewodnia (iso 100)	30 25mm	38 42mm	38 42mm	38 42mm	42 42mm		
Wspomaga AF	T	T	T	T	T		
Trybu auto			T				
Tryb TTL	T	T	T	T	T		
Tryb manual	T	T	T	T	T		
Tryb FP TTL AUTO		N	N		N		
Tryb FP manual		N	N		N		
Tryb RC							
Tryb SL AUTO							
Tryb SL Manual							
USB (możliwość aktualizacji oprogramowania)	N	N	N	N	N		
Sterowanie bezprzewodowe			T				
Ilość baterii	4	4	4	4	4		
Ruchoma głowica w górę	90	90	90	90	90		
Ruchoma głowica w dół	0	0	0	0	0		
Ruchoma głowica w lewo	N	T	180	T	T		
Ruchoma głowica w prawo	N	T	90	T	T		
Liczba błysków (na jednym zestawie b.)	~150	~80	~100	~80	~80		
Czas ładowania [s]	0,3-7	0,5-9	0,3-10	0,5-9	0,5-9		
Jakość obudowy	-	+-		+-			
Dyfuzor wbudowany	N	T	T	T			
Sztuczny sufit	N	T	T	T			
Subiektywny czas ładowania (5-szybko)							
Sterowania bezprzewodowe (uruchamianie/sterowanie)							
Wymiary	72x85x110	72x125x100	72x100x125	72x125x100	72x125x100		
Waga [g]	250	270	250	270	270		
Orientacyjna cena [pln] (grudzień 2008)	200	380	410	380			
Uwagi							

FP -synchronizacje z bardzo krótkimi czasami