

FL-600R

- Opcjonalne bezprzewodowe fotografowanie z lampą błyskową (4-kanaly, 4-grupy)
- Inteligentna, wszechstronna zewnętrzna lampa błyskowa
- Kompatybilna z fotografowaniem i filmowaniem
- Wygodne dla użytkownika pokrętko sterujące i przyciski strzałek
- Lampa LED dla doświetlania obrazów filmowych
- Przygotowana na tryb bezprzewodowego sterowania
- Liczba przewodnia 50 przy ISO 200, Liczba przewodnia 36 przy ISO 100
- kompatybilna z 4 standardowymi bateriami AA



Silny flesz z LED dla filmowania

Jest to pierwszy system błyskowy Olympus, który posiada dodatkowo wbudowaną lampę LED pomocną w trudnych sytuacjach oświetleniowych, zarówno przy fotografowaniu, jak i filmowaniu. Wykonujący zdjęcia będą też mogli korzystać z funkcji bezprzewodowego błysku, jaką oferuje FL-600R. Umożliwia to w trybie sterowania (Commander) na obsługę do czterech kanałów i grup lamp i stworzenie wszechstronnej aranżacji oświetleniowej dla fotografowanej sceny. Jeśli chodzi o wszechstronność, należy też wspomnieć o możliwości nachylania głowicy lampy do 90 stopni, obracania jej na boki do 180 stopni, a także o panelu dyfuzora dla zmiękczenia światła błyskowego. Dopelnieniem tych właściwości jest zintegrowane pokrętko sterujące oraz przyciski strzałek zapewniające wygodną i intuicyjną obsługę menu.

Specyfikacja

Liczba Przewodnia

ISO 200	Liczba przewodnia GN 50 / Liczba przewodnia GN 17 *
ISO 100	Liczba przewodnia GN 36 / Liczba przewodnia GN 12 *
* Wykorzystanie wbudowanego panela szerokokątnego	

Kąt Błysku

Standard	Pokrywa pole widzenia ogniskowej: 12 mm
Panel szerokokątny	Pokrywa pole widzenia ogniskowej: 8 mm

Tryby działania lampy błyskowej

Tryby	TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL
-------	---

Kąty Nachylenia

W górę / do dołu	90° / 7°
Lewa / Prawa	180° / 90°

Bezprzewodowa Kontrola Błysku

Liczba kanałów	4 kanały
Ustawienie grup	4 grupy
Tryby	RC Tryb AUTO SL Tryb Manualny SL Dostępne w przypadku współpracy z aparatami kompatybilnymi z bezprzewodowym (RC) systemem oświetlenia błyskowego Olympus.

Stałe oświetlenie LED

Moc	1 Wat
Kąt Błysku	około 30°
Podświetlanie	100 luksów (przy 1m)
Tryb sterowania	AUTO (zależnie od aparatu fotograficznego) Manualny (Pełna siła do 1/16, ze zmianą w krokach co 1EV)

Zasilanie

Źródło zasilania	4 AA akumulatory
Czas przywracania działania	około 2,5 s (Baterie alkaliczne)
	około 2,0 s (akumulatory NiMH)
Trwałość baterii lampy błyskowej	Maks. 280 zdjęcia (Baterie alkaliczne)
	Maks. 400 zdjęcia (akumulatory NiMH)
Trwałość baterii LED	Maks. 2,8 godziny (Baterie alkaliczne)
	Maks. 4,0 godziny (akumulatory NiMH)

Wymiary

Wymiary (szer. x wys. x gł.)	62 x 104 x 98 mm (bez wystających elementów)
Waga	255 g (bez baterii)