

FL-900R

- Flagowa lampa błyskowa o maksymalnej liczbie przewodniej wynoszącej 58
- Obsługa trybu fotografowania sekwencyjnego
- Uniwersalny aparat, który pozwala rozwijać talent
- Lampa LED dla doświetlania obrazów filmowych
- Kompaktowa, lekka i wodoodporna obudowa
- Opcjonalna funkcja fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową
- Wygodne dla użytkownika pokrętko sterujące i przyciski strzałek
- Kompatybilna z fotografowaniem i filmowaniem



Lampa błyskowa o wysokiej wydajności w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne

Wysokiej klasy lampa błyskowa w lekkiej i kompaktowej obudowie odpornej na pył, zachlapania i niskie temperatury (-10°C). W zestawie z odpornymi na warunki pogodowe aparatami z serii OM-D i obiektywami M.ZUIKO PRO idealnie sprawdza się w każdej sytuacji. Flagowa lampa błyskowa o dużej mocy i maksymalnej liczbie przewodniej wynoszącej 58. Przy wykorzystaniu zastosowanego w aparacie procesora obrazu (TruePic) i technologii synchronizacji TTL zapewnia prawidłowe ustawienia i optymalne oświetlenie. Lampa obsługuje tryb wyzwalania bezprzewodowego. Dzięki temu umożliwia wykonywanie zdjęć z zastosowaniem kilku lamp sterowanych bezprzewodowo, połączonych nawet w 4 grupy. Ustawienia lamp można szczegółowo konfigurować, w tym wyzwalanie poszczególnych grup, kompensację mocy lamp i wiele innych opcji. Najważniejsza jest jednak funkcja slave — wystarczy podłączyć lampę błyskową do złącza gorącej stopki aparatu, aby użyć jej jako głównej lampy błyskowej. Oczywiście unikalna funkcja Olympus High Res Shot, Focus Stacking i Focus Bracketing oczywiście również są obsługiwane, a także możliwe jest uzyskanie jeszcze krótszych odstępów między zdjęciami. Lampa FL-900R jest wyposażona w diody LED, dzięki czemu świetnie się sprawdza podczas nagrywania filmów za pomocą aparatu OM-D w warunkach ograniczonego oświetlenia lub fotografowania pod światło. Idealnie pasuje do obiektywów o ogniskowej wynoszącej 12 mm (24 mm*) lub więcej.

Specyfikacja

Liczba Przewodnia

ISO 100	GN 58 / GN-14 *
	* Wykorzystanie wbudowanego panela szerokokątnego

Iluminacja

Okres emisji	około 1/20000 - 1/500 s (z wyjątkiem trybu Super FP)
--------------	--

Kąt Błysku

Standard	Pokrywa pole widzenia ogniskowej: 12 - 100 mm (Mikro Cztery Trzecie)
Panel szerokokątny	Pokrywa pole widzenia ogniskowej: 7 - 10 mm (Mikro Cztery Trzecie)

Tryby działania lampy błyskowej

Tryby	TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI
-------	---

Kąty Nachylenia

W górę / do dołu	90° / 7°
Lewa / Prawa	180° / 90°

Bezprzewodowa Kontrola Błysku

Liczba kanałów	4 kanały
Ustawienie grup	4 grupy
Tryby	RC Tryb AUTO SL Tryb Manualny SL
	Dostępne w przypadku współpracy z aparatami kompatybilnymi z bezprzewodowym (RC) systemem oświetlenia błyskowego Olympus.

Stałe oświetlenie LED

Moc	1,5 wata
Kąt Błysku	około 70°
Podświetlanie	100 luksów (przy 1m)
Tryb sterowania	AUTO (zależnie od aparatu fotograficznego)
	Manualny (Pełna siła do 1/16, ze zmianą w krokach co 1EV)

Zasilanie

Źródło zasilania	4 AA akumulatory
Czas przywracania działania	około 4,5 s (Baterie alkaliczne)
	około 2,5 s (akumulatory NiMH)
Trwałość baterii lampy błyskowej	Maks. 160 zdjęcia (Baterie alkaliczne)
	Maks. 200 zdjęcia (akumulatory NiMH)
Trwałość baterii LED	Maks. 2,4 godziny (Baterie alkaliczne)
	Maks. 2,6 godziny (akumulatory NiMH)

Wymiary

Wymiary (szer. x wys. x gł.)	81,2 x 121,4 x 125,2 mm (bez wystających elementów)
Waga	382 g (bez baterii)

Środowisko

Ochrona przed ciecżą	Klasa 1 (IPX1), odpowiednik normy JIS C 0920/IEC 60529 (pomiar wewnętrzny)
----------------------	--